



- •
- .
- •
- •
- :1.1 •

www.nbdeli.com

©2022

产品各型号功能简介

						USB	
C411Ws	•	•	•	-	•	•	•
L511Ws	•	•	•	-	•	•	•
C412Ws	•	•	•	-	•	•	•
L512Ws	•	•	•	-	•	•	•
C416Ws	•	•	•	-	•	•	•
L516Ws	•	•	•	-	•	•	•
L517Ws	•	٠	•	-	٠	٠	٠

- C4**Ws /L5**Ws
- •
- •
- •
- •

www.nbdeli.com



•



,

- , ,
- ,
- , ,
- , ,
- •
- •
- •
- .
- .
- •
- .
- .

•

,

,

<u>400-185-0555</u>

.

,

,

400-185-0555

GB/T9254.1-2021 B

- :2.4-2.4835GHz
- 20dBm(EIRP)
- 40MHz 2MHz
- 20ppm

٠

- -30dBm
- BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/DBPSK/DQPSK/CCKGFSK /4-DQPSK 8DPSK

ISM

ISM

2000m

SJ/T11364-2014

7	宇宙物度	

L5**Ws



C4**Ws











2. ▲ RC



2.



4.





1.











▲	Windows	

)

1.		www	v.nbdeli.com	u	LXXX	VX.X.X	"
2.		"DeliInkJetl	Installer_Setup.exe"				
3.	ш	"					
4.		,	ш п				
5.							
6.							
a)		ш	"				
b)			и п				

. . .

USB 2.0





3. USB



deli123.com

2. USB



4.

USB 802.11b/g/n

п

USB

0 0 0

• USB USB

.

1.

•

•

2. "

u "

и п

3.		4.

2.4 GHz

1______ 2____USB______

1.

2.

FTEDANIER Designations				×
	deli	-		
	选择打印机			1
	如果未提你到	您的打印机,请谢礼	以下内容:	
	1.防晒保护	印机和电脑处于同一	一局域网。	
	2 連直市部	医成当试生动运行		_
	行的机名称		HL/B	
	21-55-6192 168.5.5	100 160 1 264		
手动荡力			迎北	¥-#

		打印机驱动安装程序	× 穷
	选择打印	机	
	如果末 1.講	提索到您的打印机,请确认以下内容: 语保打印机和UNM处于同一局域网。	
		TERRITER AND ADDRESS	
ന <mark>ം</mark> ഞ്ഞ		(#H1561W	
	停止	N/S(10)(92166111849216648254)#	
返出		手动系加	٦

18



5.

IP	IP	
USB	USB	



XXX.XXX.XXX.X~ XXX.XXX.XXX.X ...

选择打印机		
如果未提家到您的打	[印机,请确认以下内容:	
1.遗确保打印机机	1电脑处于同一局域网。	
2.请点击例新或	翰武手动源加。	
打印机名称	MLNE.	



选择打印机

停止

"

200712-1611-111-112-1631-254

F218X

"

打印机驱动安装程序

3.



"

XXX.XXX.XXX.X~ XXX.XXX.XXX.X ...

FIEDN 股功接续程序			×
anto accessor	dell	ta costa angensi	地震病。
	选择打印机		
	如果未提家到您的打	打印机,请确认以下内容:	
	1.05444(19751750)(1	和电脑处于同一局域网。	
	2.请点击闲新或	尝试手动添加。	
	47.9941.83年	15.12	
il descriptions	100 100 100 100 100	169 1 76 4	-
手动添加		通出	T-\$

- - XXX.XXX.XXX.X ...



4.

2.



1. " USB " **"**



3. ""



2.

USB



u

n

/

1.



3.



2.



	65~100	g/m²	100
*1	108~230)g/m²	20
*2	180~300)g/m²	20

A4	210x297mm
A5	148x210mm
B5 JIS	182×257mm
A4	210×297mm
A4	210×297mm
5 /3R	89x127mm
6 /4R	102x152mm
7 /5R	127x178mm

80~120g/m²

- Ctrl+P 1.
- 2.
- 3.
- 4.
 - •
- 5. 6.

- 1.
- 2. 3.
- 4.
- 5.
- 6.

- - - A4

 - - 4R/6



A4 A5 DL C5 B5 3x5 4x6 5x7 W =[89.0-210.0]mm H =[127.0-297.0]mm (DPI) DPI DPI DPI



1 2 3...

3 2 1...

< >

1,2,31,2,31,2,3.....1,1,12,2,33,3,3.....



1. < >

< >

S Deli L300NW	- 脱机使用打印机				-	- 🗆	×
端口 ′13	文档名 i Microsoft Word	状态	所有者 Admi	页数 1	大小 4.86 MB	提交时间 14:41:22	~ 2020/11/
	队列中有1个文档						

Windows



2. < >



- 1.
- 2.
- ----
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.



-> . . . K . ID ID A5

Windows



▲

1.				
2.				
			A4	Letter JIS
	B5	A 5		
3.				
4.				
			300dp	i 600dpi 1200dpi

- 1.
- 2.
- 3.
- Э.
- 4.



	0 0		
Web)		
	Web		
			Web
		٥	
1.			
			IP
2.			
L			Sel
-			1) E(X[14
	型号 L511Ws 序列号 J1731135G02W 固件版本 CK_1.00.003		請牙配网 1.确保手机锚牙和Wi-FI已开启; 2.打开预心印-微信小程序;
	设备统计信息 总打印页数 400 无边面打印页数 1 日期页数 27		3.点击者加打口和,选择者们"门"" 4.选择Wi-FI并输入密动。" 重置网络 如果您想像月得力防心印小指序重新把何,需要重置网络(打开选牙)。
٥	耗材信息 打印块校准状态		播作方法如下 1.按"0K"题进入菜单; 2.按"4"和"方"键切换菜单找到重置网络; 3.按"0K"键,根据屏幕提示,确认重置网络。
Ð	设备配置 <u>语言</u> 中文(简体) WEB界面前问地址 官度风密时	(\checkmark)	驱动下载 Windows 调动下载:deli123.com

3.		Web		IP	
	IP	192.168.X.XX	Web		http://192.168.X.XX

COLUMN CAN New Tab	×	
http://xxx_xxx_xxx_xxx 设备的 IP地址)	

Web

1)

18.5			
IRW JANK		0000000000000	
1019-00	*	SA 0. 00. 002 (903291ESSTB)	
WITTE	页数	60000	
8.110	页数	0	
1更新 总卡纳	计数	0	
大密码			
耗材供息			
要查状	6	4 m	
墨金市	列号	T101891000	
\$TED (S	数	1133	
点击此项目可	「杳看信息, 或更改其设置。		

2) " admin"

3)

deli L512W		•	Sngliah ●中文(简件) 接受 發出
设备状态	设备信息		
设备配置	副具有的	DEL 1.610 E.20	
网络	型写有标题是	1512W	
	库列号	J1531121A03J	
订购耗材	固件版本	AT 0.03.002 (202241EMSTD)	
		T IN MARK	
云打印设置			
	设备统计信息		
修改密码	总打印页数	197	
	扫描的页数	47	
	总卡纸计数	6	
	耗材信息		
	打印头状态		
		- 20	



▲

- IP IP
- Web Web
- 1.
 Wi-Fi

 2.
 TCP/IP
 IPv4
 /
 IP
- IP DHCP
- 3. IPV6 IP
- 4. SSID / / /
- ▲ Wi-Fi Web
- 5.
- ▲
- -
- e+APP
- Web
 - [] " admin" 1-32
 - " admin"



▲



3.

A4

 \bigcirc



文字颜色深浅不一 文字颜色深浅不一	
文字颜色深浅不一 文字颜色深浅不一	
文字颜色深浅不一 文字颜色深浅不一	
文字颜色深浅不一 文字颜色深浅不一	
文字颜色深浅不一、文字颜色深浅不一	W_00113 3
深浅不一 文字颜色深浅不一 文	字颜作



1. A4 2. -> b b b b 3. A4

•

- •
- .
- .
- •

- 5°-35°

•

•

- •
- .
- •
- •

- .
- .

- \Diamond
- - - 4



•

39

Х		
X		
$\tilde{}$		
#6121		
#5200	Wi-Fi	
#6143		
#6144		
#6139		
#7200		
#7201		
#7202		
#7203		
#7204		



1. 2.



3.

- .
- .
- .
- .
- - 41

5

USB •

•

•

•

•

- USB •
- USB •
 - USB

 - USB

 - ٠
 - 10

 - •

SSID

USB

- .
- -> -> ->
- •
- .

· _____



11 II II

a)

上午11:11 公 〇		🕲 🖿 🖓 📾 🛠	上午11:11 经 回	🕸 🖬 👯 🖬 🕸	上午11:11 必 〇	8 🖬 🚟 🖬 🕼
大 预览较慢 ⑦	打印预览	·•· •	く设置	·•· •	く 设置 	·•• [@
打印机	0	打印机L512W	打印种类	普通纸 >	打印种类	普通纸 >
打印份数		01 +	打印尺寸	A4	打印尺寸	A4
打印设置	A4-纵向-单面	i打印-中-彩色 >	打印质量	ф >	打印质量	ф >
	An or a second s		打印颜色	THE A	打印颜色	彩色 >
			打印方向	纵向 >	打印方向	纵向 >
			打印模式	单面打印	打印模式	单面打测
			打印范围	1-1页/共1页、入入	打印范围	1-1页/共1页 〉
			\$JED		打印和海	
					无边距打印	
	1/1			确定		低
若文件品	·示乱码或错误, 点	击上报		-		中
						高

b) PC



1. RC 2.

- a) logo
- b) logo



250g

- USB
- USB USB
- •
- 0 0 0
 - Web

- •
- .

- 4.

/ /

/

	USB	USB2.0
		802.11b/g/n 2.4GHz
		Wi-Fi Direct
		Windows
	Windows	Windows 11 64 Windows 10 64 /32
		Windows 8.1 64 /32 Windows 7 64 /32
		GDI
		/ 99
		99
		CIS
-		1200x1200dpi 1200dpi
		24
		256
		5~35
		10%~80%
		16~32
		20% ~ 80%
		-25 40
		10% ~ 93%
		2000m
		AC 220-240V
		50/60Hz
		GB 21521-2014

- •
- .
- .
- .
- .
- •
- .
- .
- .
- .
- •
- •
- •
- •
- .
- •
- •
- .